

MORE FROM LESS



ADVANCED
FIREFIGHTING
TECHNOLOGY



AFT BACKPACK 09/03

- ▶ LÅGTRYCK
- ▶ VATTENDIMMA/CAFS
- ▶ HÖGEFFEKTIVT
- ▶ BÄRBAR

www.aftwatermist.com

TEKNISK SPECIFIKATION

BACKPACK 09/03

Tank

Fyllningskapacitet per EN3

9 Liter

Material

Rostfritt stål

Arbetstryck

Tryck

7,5 bar

Drivgasflaska

Medium

komprimerad Luft

Tekniska specifikationer
av tryck cylinder

- Fyllnads tryck 300 bar
- Volym: 2 Liter
- Ventil anslutning G5/8 interior

Tekniskdata

Tömningstid

Ca. 23 sek

Flöde

24 L/min

Arbetstemperatur

Tmin + 5°C; Tmax + 60°C

Handlans

Byte av munstycke

Ca. 2 sec.från sluten till spray stråle

Räckvidd

Ca. 16 – 18 m sluten stråle
Ca. 6 -7 m spray stråle

Elektriska bränder

upp till 1000 V / 3 m avstånd

Klassningar (ihop med Ecodare 423)

Brandklass A

55 A (per EN3)

Brandklass B

233 B (per EN3)

Dimensioner

Vikt tom

13,4 Kg

Dimensioner (LxBxH)

Ca. 260 x 420 x 820 mm

Certifikat

Standarder

DIN EN 3, MED, GS, TÜV, ISO 9001 (tillverkare)*

* Lands och bransch specifika regler har högsta prioritet. I fall du har några frågor kontakta X-fire AB.



- "MADE IN GERMANY"
- SLUTEN OCH SPRAY STRÅLE
- LÄTT ATT ANVÄNDA
- LÄMPLIG FÖR MÅNGA TILLSATSMEDEL
- HÖGA BRANDKLASSNINGAR (A55/B233)
- FIN VATTENDIMMA
- V4A ROSTFRI STÅL BEHÅLLARE
- LÄTT ATT FYLLA
- LÅGT ARBETSTRYCK
- CERTIFIERING ENLIGT EN3