

MORE FROM LESS



ADVANCED
FIREFIGHTING
TECHNOLOGY



AFT BACKPACK 10/01

- ▶ LÅGTRYCK
- ▶ VATTENDIMMA/CAFS
- ▶ HÖGEFFEKTIVT
- ▶ BÄRBAR

www.aftwatermist.com

TEKNISK SPECIFIKATION		BACKPACK 10/01
Tank		
Fyllningskapacitet per EN3	10 Liter	
Material	Rostfritt stål	
Arbetstryck		
Tryck	7,5 bar	
Drivgasflaska		
Medium	komprimerad Luft	
Tekniska specifikationer Av tryck cylinder	<ul style="list-style-type: none"> • Fyllnads tryck : 300bar • Volym: 2 L • Ventil anslutning : G5/8 interior 	
Tekniskdata		
Tömningstid	ca. 25 sek.	
Flöde	24 L/min	
Arbetstemperatur	Tmin + 5°C; Tmax + 60°C	
Bäranordning	ergonomiskt skapad ryggsäck	
Handlans		
Byte av munstycke	Ca. 2 sec.från slutet till spray stråle	
Räckvidd	Ca. 16 - 18 m slutet stråle Ca. 6 - 7 m spray stråle	
Elektriska bränder	upp till 1000 V / 3 m avstånd	
Klassningar (ihop med Ecodare 423)		
Brandklass A	55 A (per EN3)	
Brandklass B	233 B (per EN3) IIB (per EN 1866) (med skum Mousse C)	
Dimensioner		
Vikt tom	12 Kg	
Dimensioner (LxBxH)	ca. 240 x 420 x 750 mm	
Certifikat		
Standarder	DIN EN 3, MED, GS, TÜV, ISO 9001 (tillverkare)*	

* Lands och bransch specifika regler har högsta prioritet. I fall du har några frågor kontakta X-fire AB



- "MADE IN GERMANY"
- SLUTEN OCH SPRAY STRÅLE
- LÄTT ATT ANVÄNDA
- LÄMPLIG FÖR MÅNGA TILLSATSMEDEL
- HÖGA BRANDKLASSNINGAR (A55/B233)
- FIN VATTENDIMMA
- V4A ROSTFRI STÅL BEHÅLLARE
- LÅGT ARBETSTRYCK
- CERTIFIERING ENLIGT EN3
- ERGONOMISK BACKPACK