

MORE FROM LESS



AFT MPM/04

- MOTORDRIVET SLÄCKSYSTEM MED VATTENDIMMA
- HÖG EFFEKTIVT
- ANVÄNDBAR FÖR FLERA FORDONS TYPER

www.aftwatermist.com

TEKNISKA SPECIFIKATION		MPM 04
Motor		
Bensin motor	2-cylinder 4-takts bensin motor 14 HP / 10,3 kW vid 3500 min-1 Elektrisk och manuel start	
Batteri		
12V	Underhållsfritt 12V batteri	
Pump		
Vatten pump	Sid kanals vatten pump	
Skum tillsats		
Skum blandningssystem	Digitalt injektor system	
Fyllnads kapacitet		
Fyllnads kapacitet	Modulär vattentank system varje modul rymmer 200 L Tanken kan integreras med ramen	
Skum tank	25 Liter	
Bensin tank	7,1 Liter	
Tekniskdata		
Flöde	Max 60 L/min	
Arbetstemperatur	Tmin + 5°C; Tmax + 60°C	
Chassi	Stållram och stål plattor med dubbel pulver lackering	
Kopplingar	1,5" C-Koppling (Storz) 38 mm klo sv. std.	
Slang	30 m slang på en centrumrulle med automatisk indragning, (går att få med extra slang rulle på 30m totalt 60m)	
Hanterbar	Med gaffeltruck	
Handlans		
Byte av munstycke	Ca. 2 sek byte från sluten till spray stråle	
Räckvidd	Ca. 17-19 m med sluten stråle Ca. 7 - 9 m med spray stråle	
Arbetstryck	20 bar	
Kontrollpanel		
Display	Batteristatus indikator Digital nivå mätare för vatten tank Timräknare Analog tryckmätare Ventillägesomkopplare	
Inställningar	Digital inställning av skuminblandning i %, Två-polig extern batteriladdnings kontakt Choke och gasreglage Start knapp	
Dimensioner		
Vikt tom	360 kg med 600 Liters vattentank	
Dimensioner (BxH) kontroll panel	Ca. 1000 x 1220 mm	
Dimensioner (L)	600 L 1500 mm 800 L 1750 mm 1000 L 2000 mm	

- "MADE IN GERMANY"
- SLUTEN OCH SPRAY STRÅLE
- LÄTT ATT ANVÄNDA
- DIGITALT SKUMINBLANDNINGSSYSTEM
- KOMPAKT KONSTRUKTION
- LÄTT ATT ÅTERSTÄLLA