

MORE FROM LESS



ADVANCED
FIREFIGHTING
TECHNOLOGY



AFT MPM/04 COMPACT

- ▶ MOTORDRIVET SLÄCKSYSTEM MED VATTENDIMMA
- ▶ HÖG EFFEKTIVT
- ▶ ANVÄNDBAR FÖR FLERA FORDONS TYPER

www.aftwatermist.com

TEKNISK SPECIFIKATION		MPM 04/COMPACT
Motor		
Bensin Motor	2-cylinder 4-takts Bensinmotor 14 HP / 10,3 kW vid 3500 min-1 Elektrisk och manuel start	
Batteri		
12V	Underhållsfritt 12V batteri	
Pump		
Vatten pump	Sidkanals vatten pump	
Tillsatsmedel		
Skumsystem	Digitalt injektor system	
Kapacitet		
Vatten tank	300 Liter fast plast tank	
Skum tank	20 Liter	
Bränsle tank	7,1 Liter	
Tekniskdata		
Flöde	Max 60 L/min	
Arbetstemperatur	Tmin + 5°C; Tmax + 60°C	
Chassi	Stållram och stål plattor med dubbel pulver lackering	
Kopplingar	1,5" C-Koppling (Storz) 38 mm klo sv. std.	
Slang	30 m slang på en centrumrulle med automatisk indragning, (går att få med extra slang rulle på 30m totalt 60m)	
Hanterbar	Med gaffeltruck	
Handlans		
Byte av munstycke	Ca. 2 sek byte från sluten till spray stråle	
Räckvidd	Ca. 17-19 m med sluten stråle Ca. 7 - 9 m med spray stråle	
Arbetsstryck	20 bar	
Kontrollpanel		
Display	Batteristatus indikator Digital nivå mätare för vatten tank Timräknare Analog tryckmätare Ventillägesomkopplare	
Inställningar	Digital inställning av skuminblandning i % Två-polig extern batteriladdnings kontakt Choke och gasreglage Start knapp	
Dimensioner		
Vikt Tom	Ca. 314 Kg	
Dimensioner (LxBxH)	Ca. 1420 x 1000 x 880 mm	

➤ "MADE IN GERMANY"

➤ DIGITALT SKUMINBLANDNINGSSYSTEM

➤ SLUTEN OCH SPRAY STRÅLE

➤ KOMPAKT KONSTRUKTION

➤ LÄTT ATT ANVÄNDA

➤ LÄTT ATT ÅTERSTÄLLA