

MORE FROM LESS



ADVANCED
FIREFIGHTING
TECHNOLOGY



AFT TROLLEY 50/02

- ▶ LÅGTRYCK
- ▶ VATTENDIMMA/CAFS
- ▶ HÖGEFFEKTIVT
- ▶ MOBIL

www.aftwatermist.com

TEKNISKA SPECIFIKATION

TROLLEY 50/02

Tank

Fyllningskapacitet per EN 1866 50 Liter

Material Rostfrittstål

Arbetstryck

Tryck med tryckreducerare 7,5 bar

Drivgasflaska

Medium komprimerad Luft

Tekniska specifikationer
Av tryck cylinder

- Fyllningstryck: 300 bar
- Volym: 6 Liter
- Ventil anslutning: G5/8 interior

Tekniskdata

Tömningstid Ca. 125 Sek.

Flöde 24 Liter/min

Arbetstemperatur Tmin + 5°C; Tmax + 60°C

Trolley Ram Dubbel pulver lackad stålram

Handlans

Byte av munstycke Ca. 2 Sek. från slutet till spraystråle

Räckvidd Ca. 16 - 18 m slutet stråle
Ca. 6 - 7 m spray stråle

Elbränder upp till 1000 V / 3 m avstånd

Slang längd 5 m

Klassningar (med Ecodare 423)

Brandklass A och B IVB (EN 1866)

Dimensioner

Vikt tom 46 Kg

Dimensioner (LxBxH) Ca. 620 x 540 x 1110 mm

Certifikat

Standard DIN EN 1866, GS, TÜV, ISO 9001 (tillverkare)*

* Lands och bransch specifika regler har högsta prioritet. I fall du har några frågor kontakta X-fire AB



- "MADE IN GERMANY"
- SLUTEN OCH SPRAY STRÅLE
- LÄTT ATT ANVÄNDA
- LÄMPLIG FÖR TILLSATSMEDEL
- FIN VATTENDIMMA
- V4A ROSTFRITT STÅL CONTAINER
- LÄTT ATT FLYTTA
- LÄTT ATT FYLLA
- LÅGT ARBETSTRYCK
- CERTIFIKAT ENLIGT EN 1866